

GAZEBO A CUPOLA

Per le sue dimensioni, che vanno da un minimo di m. 4 x 4 fino ad un massimo di m. 7x7, con possibilità di accoppiare più strutture insieme, il Gazebo a Cupola risulta ideale per coprire piccoli e grandi gli spazi aperti degli esercizi commerciali, ottimo per proteggere le auto di autosaloni e concessionarie, funzionale come dehor negli esterni di bar e ristoranti, e pratico in ambito privato per coprire verande, ingressi e creare giardini d'inverno.

La struttura è realizzata in acciaio zincato a caldo ed elettrocolorato con polveri epossidiche di qualità. Bulloneria trattamento Geomet.

SEZIONE PROFILI

Travi perimetrali cm. 150 x 100 – spessore mm. 2

Traverse inclinate cm. 60 di diametro – spessore mm. 2

Piantoni cm. 150 x 150 – spessore mm. 3

Altezza sottotrave standard max. cm. 280

Per la copertura a cupola si utilizzano teli con trama/ordito in fibra di poliestere spalmata dai due lati con PVC da 680 gr/mq., ignifugo e protetto con PVDF, che lo rende resistente alle intemperie; oppure con membrana termica OPATEX DA 850 gr/mq., isolante a tre strati, così resistente da rendere “abitabile” l'ambiente sottostante.

Per le caratteristiche e la composizione, visionare la scheda tecnica:
Telo in PVC / Membrana OPATEX

Le coperture di dimensioni standard risultano verificate nei loro elementi strutturali per le azioni di calcolo di cui alla norma UNI EN-13782:2006, (punto 6.4.2.2 - carico vento - e punto 6.4.3.3 carico neve) nella tipologia delle strutture rimovibili per utilizzo temporaneo itinerante, per uso pubblico o privato.

A richiesta, per le coperture per utilizzo permanente per uso pubblico o privato, gli elementi strutturali saranno dimensionati e verificati secondo le norme vigenti nei luoghi di installazione. Ci riserviamo pertanto di apportare eventuali modifiche migliorative ai modelli indicati.